

Pflegeanweisung

Elastomerbeläge



Kurzanweisung		
Arbeitsgang	Produkt	Anmerkungen
<i>Unterhalt</i>	LOBA® Cleaner	Unterhaltsreinigung
	LOBACARE® CleanFix	Sprüh-Unterhaltsreinigung
	LOBACARE® Sportbodenpflege / GymCare	Wischpflege für Sporthallenböden gemäß DIN 18032
<i>Grundreinigung</i>	LOBA® CareRemover	pH-neutral

Allgemeine Bemerkungen

Elastomere

Elastomerbeläge (Gummibeläge) werden auf Basis von natürlichem oder synthetischem Kautschuk unter Vernetzung mit Schwefel (Vulkanisation) hergestellt. Sie zeichnen sich in erster Linie durch sehr gute Trittsicherheit und sehr gute Reinigbarkeit aus. Aggressive Chemikalien (Säuren, Laugen, einige Lösemittel) können zu Verfärbungen, Langzeiteinwirkung von Alkalien auch zu irreversiblen Schädigungen des Belags führen. Beläge mit einem hohen Anteil an Naturkautschuk können eine Empfindlichkeit gegen längerfristige Wassereinwirkung zeigen. Der Belag ist relativ empfindlich gegen Abrasivkräfte.

Reinigung und Pflege von Elastomerbelägen

Wie jeder andere Bodenbelag unterliegen auch Elastomerbeläge einem natürlichen Verschleiß, dem durch geeignete Maßnahmen entgegengewirkt werden kann. Sand, Staub und andere Schmutzpartikel wirken wie Schleifpapier und zerkratzen die Oberfläche. Eine frühzeitige Entfernung dieses Grobschmutzes trägt wesentlich zu einer Verlängerung der Lebensdauer bei.

Aufgrund der Empfindlichkeit gegenüber sauren und alkalischen Chemikalien müssen pH-neutrale Produkte eingesetzt werden. Nur ausnahmsweise zur Entfernung sehr starker Verschmutzungen sollten alkalische Reinigungsmittel verwendet werden. Hierzu ist ein Materialverträglichkeitstest durchzuführen.

Neue Elastomerbeläge besitzen in der Regel noch eine Schicht aus Silikon und/oder Paraffin, die von der Herstellung herrührt. Diese Schicht kann bei Reinigungs- und Pflegemaßnahmen störend wirken und muß deshalb entfernt werden

Bauschlußreinigung

Je nach Art und Stärke der Verschmutzung mit LOBA® CareRemover oder LOBA® Cleaner.

Unterhalt

Normale Bereiche

Den Boden mit Mop, Haarbesen oder Staubsauger trocken reinigen. Schmutz und Staub wirken wie Schleifpapier und müssen daher umgehend entfernt werden. Bei Bedarf (fester anhaftende Verschmutzungen, Getränkeflecken o.ä.) mit LOBA® Cleaner oder LOBACARE® CleanFix wischen.

Sport- und Mehrzweckhallen (DIN 18032)

In Sport- und Mehrzweckhallen wird LOBACARE® Sportbodenpflege eingesetzt, um die sporttechnischen Eigenschaften gemäß DIN 18032 einzuhalten. Hierbei wird 1L LOBACARE® Sportbodenpflege auf einen Eimer (10L) Wasser gegeben und der Boden mit einem Mop gewischt. Reinigungslösung nicht absaugen, sondern trocknen lassen.

Stand

16.05.2008

Formular überarbeitet

02.08.2005/GR

Druckdatum

16.05.2008

Seite 1 von 2

Pflegeanweisung

Elastomerbeläge



Grundreinigung

Eine maschinelle oder manuelle Grundreinigung wird erforderlich, sobald der Boden starke, festhaftende Verschmutzungen aufweist, die sich bei der Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen.

Die Reinigung erfolgt mit LOBA® CareRemover (1,0 - 2,5L auf einen Eimer (10L) Wasser). Die Reinigungslösung wird auf dem Boden verteilt und nach kurzer Einwirkzeit mit einer geeigneten Reinigungsmaschine (grünes Pad) verarbeitet. Auf kleineren Flächen kann zur Not auch ein Schrubber verwendet werden. Der gelöste Schmutz muß aufgenommen werden, bevor er wieder antrocknet. Den gereinigten Boden sorgfältig mit klarem Wasser nachwischen, um Reinigerreste zu entfernen.

Weitere Hinweise

Grundreinigungen sollten möglichst wenig durchgeführt werden.

Dieses Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wegen der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse in der Praxis können aus ihm keinerlei Gewährleistungs- oder Haftansprüche abgeleitet werden.